

## رغدان صن برايت ٧٪

### الوصف ومجالات الاستخدام:

دهان تشطيب ديكوري مبني على مركبات الأكريليك الخاصة , ذو لمعه ضعيفه ,مناسب للاستعمال على الاسطح الداخليه والخارجيه مثل : الخرسانات , طبقات الأسمنتيه , ورق الجدران , وأعمال القرميد والجبس وغيرها

### الميزات العامه:

- ١- قابليه عاليه للغسيل والتنظيف والأحتكاك
- ٢- ثبات الالوان
- ٣- تغطيه عاليه
- ٤- سريع الجفاف

### المواصفات الفيزيائيه: (عند درجة حرارة $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ )

- الكثافه النوعيه : ١,٢٨ جرام / سم<sup>٣</sup> تقريباً
- المحتويات الصلبه بالحجم : ٣٨٪ تقريباً
- معدل التغطيه : ١٢م<sup>٢</sup>/لتر تقريباً
- سماكة طبقة الدهان : ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين : ٢٤ شهر (في مكان جاف وبارد)
- نقطة الوميض : غير قابل للاشتعال (مائي)
- نوع التشطيب : لمعة قشرة البيض
- زمن الجفاف : الجفاف السطحي خلال ساعه تقريباً
- الجفاف الكامل خلال أربع ساعات تقريباً

### تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح سليماً جافاً ونظيفاً خالياً من الأوساخ والزيوت والشحوم والأتربة

### أ- الاسطح المدهونه مسبقاً:

- ١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن
- ٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفرة المناسب , ومن ثم ازالة الغبار الناتج
- ٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام
- ٤- يتم طلاء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر
- ٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران ويترك للجفاف التام
- ٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار
- ٧- يتم طلاء طبقتين من دهان رغدان صن برايت ٧٪

## ب- الاسطح الجديدة:

- ١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفرة المناسب , للحصول على سطح ناعم, ومن ثم ازالة الغبار الناتج
- ٢- يتم طلاء طبقة واحده من رعدان برايمر سيلر
- ٣- يتم معجنة السطح بالكامل بمعجون رعدان للجدران ويترك للجفاف التام
- ٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار
- ٥- يتم طلاء طبقتين من دهان رعدان صن برايت ٧٪

## تعليمات الاستعمال:

- ١- مسدس الرش اللاهوائي
  - نوع المخفف : الماء النظيف
  - نسبة التخفيف : ١٠-٥٪ بالحجم
  - فتحة فوهة المسدس : ٠,٠١٥-٠,٠١٨ انش
  - الضغط الخارجي : ١٢٠-١٤٠ بار
- ٢- مسدس الرش الهوائي
  - نوع المخفف : الماء النظيف
  - نسبة التخفيف : ١٥-١٠٪ بالحجم
  - فتحة فوهة المسدس : ١,٥-٢ ملم
  - الضغط الخارجي : ٢-٣ بار
- ٣- الفرشاة / الرول
  - نوع المخفف : الماء النظيف
  - نسبة التخفيف : ١٠-٥٪ بالحجم

## اللون:

الابيض

## التعبئه:

- بستله
- الوزن مدون على العبوه

## ملاحظات:

- يجب تغليب العبوه جيدا قبل الاستعمال
- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئوية
- بعد الدهان يجب تنظيف الادوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد الاستعمال
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف
- يجب ابعاد العبوات عن متناول الاطفال
- لمزيد من المعلومات لا تتردد بالاتصال بالأداره الفنية

# Raghadan Sun Bright 7%

## Description and areas of use:

Decorative finishing paint based on special acrylic compounds. This slightly gloss paint suitable for use on interior and exterior surfaces such as concrete, cement layers, wallpaper, tile and gypsum work and others

## General Features:

- 1- High ability for washing, cleaning and rubbing
- 2- Constant colors
- 3- High coverage
- 4- Fast dry

## Physical specifications: (at 23±2°c)

- Specific Gravity : Approx. 1.28 g/cm<sup>3</sup>
- Solid content : Approx. 38% by volume
- Coverage rate : Approx. 12 m<sup>2</sup>/ltr.
- Paint layer thickness : 30 microns
- Storage period : 24 months (cool, dry place)
- Flash point : Non-flammable (aqueous)
- Finishing : Eggshell
- Drying time : In almost one hour  
Full drought within four hours

## Surface preparation:

The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust

## A - Pre-painted surfaces:

- 1 - Remove as much old paint as possible
- 2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust
- 3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely
- 4 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer if the surface is very porous
- 5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty and then leave them to dry completely
- 6 - Abrade the putty and clean the dust off the surface
- 7 - Paint two layers of Raghadan's Sun Bright 7%

## **B - New surfaces:**

- 1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, then remove the resulting dust
- 2 - Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer
- 3 - Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely
- 4 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust
- 5 - Paint two layers of Raghadan's Sun Bright 7%

## **Instructions for use:**

### 1- Anaerobic Spray gun

- Diluted : Clean water
- Dilution ratio : 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot : 0.015 - 0.018 inches
- External pressure : 120-140 bar

### 2- Air Spray gun

- Diluted : Clean water
- Dilution ratio : 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot : 1.5 - 2.0 mm
- External pressure : 2-3 bar

### 3- Brush / Roller

- Diluted : Clean water
- Dilution ratio : 5-10% by volume

## **Color:**

White

## **Packaging:**

- Drum
- Weight according to write on pack

## **Notes:**

- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees
- After Painting, clean the used tools with water immediately
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department