

# رغدان معجون خارجي

## الوصف ومجالات الاستخدام:

معجون جدران مائي مبني على مركب بولي فينيل استات , يستعمل للاسطح الداخليه والخارجيه مثل:  
الخرسانه والأسمنتيه وغيرها لتعبئة الشقوق والفراغات والثقوب واخفاء العيوب الموجوده بها  
لاعداد اسطح سليمة ناعمة ومناسبة تمهيدا لاستقبال طبقات الطلاء النهائيه

## الميزات العامه:

- ١- قوة التصاق جيده
- ٢- يمكن استعمال المعجون مباشره على الجدران
- ٣- سهل الاستعمال
- ٤- سهل الصنفره والتنعيم بورق الصنفره

## المواصفات الفيزيائيه: (عند درجة حرارة $23 \pm 2^\circ \text{C}$ )

- |                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| الكثافة النوعية         | : ١,٧٤ جرام / سم <sup>٣</sup> تقريبا                            |
| المحتويات الصلبة بالوزن | : ٧٢,٥٪ تقريبا                                                  |
| معدل التغطية            | : ٠,٥-١ كجم/م <sup>٢</sup> تقريبا وحسب حالة السطح وسماكة الطبقة |
| سماكة طبقة الدهان       | : ١ ملم حد اعلى                                                 |
| مدة التخزين             | : ١٢ شهر (في مكان بارد وجاف)                                    |
| نقطة الوميض             | : غير قابل لأشتعال (مائي)                                       |
| نوع التشطيب             | : مطفي                                                          |
| زمن الجفاف              | : الجفاف السطحي خلال ساعة تقريبا                                |
| امكانية الطلاء حد ادنى  | : ٦ اساعه تقريبا .                                              |

## تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح سليما جافا ونظيفا خاليا من الاوساخ والزيوت والشحوم والأتربه

## الاسطح الجديدة:

- ١- يتم صنفره السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب , للحصول على سطح ناعم, ومن ثم ازالة الغبار الناتج
- ٢- يتم طلاء طبقه واحده من رغدان برايمر سيلر
- ٣- يتم معجنه السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران ويترك للجفاف التام
- ٤- يتم صنفره المعجون وتنظيف السطح من الغبار

## تعليمات الاستعمال:

- ١- ادوات الاستخدام : المالح او السكين الخاص بالمعجون
- ٢- نوع المخفف : لا يتطلب تخفيف ( جاهز للاستعمال)

## اللون: الابيض

## الطبقات اللاحقه: منتجات الشركه وعلى سبيل المثال

- بلاستيك رغدان
- رغدان صن برايت ٧٪ لمعه
- رغدان سيلك ربع لامع
- رغدان سيلك نصف لامع
- رغدان توب كوت لامع
- رغدان فينيل سيلك ربع لامع
- رغدان فليكس كوت

## التعبئه :

- بستله شيكاره , جالون
- الوزن حسب المدون على العبوه

## ملاحظات:

- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئوية
- بعد الدهان يجب تنظيف الادوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اقفال العبوه باحكام بعد الاستعمال
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف
- يجب ابعاد العبوات عن متناول الاطفال
- لمزيد من المعلومات لا تتردد بالاتصال بالأداره الفنية

# Raghadan Exterior Walls Putty

## Description and areas of use:

Aqueous walls putty based on poly vinyl acetate compound and used for interior and exterior surfaces such as concrete, cement and others to fill cracks, voids and holes and hide flaws in order to prepare intact soft and suitable surfaces to receive the final layers of paint

## General features:

- 1- Good adhesion strength
- 2- Putty can be used directly on the walls
- 3- User-friendly
- 4- Easy to abrade and smooth by sandpaper

## Physical specifications :( at 23±2°c)

- Specific Gravity : Approx. 1.74 g/cm<sup>3</sup>
- Solid content : Approx.72.5% by weight
- Coverage rate : Approx.0.5-1 Kg./m<sup>2</sup>/. According to status of the surface and the thickness of the layer
- Paint layer thickness : 1 mm maximum
- Storage period : 12 months (cool, dry place)
- Flash point : Non-flammable (aqueous)
- Finishing : Matt
- Drying time : In approximately one hour  
Possibility of paint min.16 hours

## Surface Preparation:

The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust

## B- New surfaces:

- 1- Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust
- 2- Paint a single layer of Raghadan Premier Sealer
- 3- Putty the entire surface with Raghadan wall putty and leave it to dry completely
- 4- Abrade the entire surface and then remove the resulting dust

**Instructions for use:**

- 1- Tools to use : Trowel or a putty knife
- 2- Diluted : Does not require dilution (ready for use)

**Color:**

White

**Subsequent classes: Raghadan products for example**

- Raghadan Emulsion - Raghadan Sun Bright 7% Gloss - Raghadan Vinyl Silk Quarter Gloss
- Raghadan Silk Semi Gloss - Raghadan Top Coat Gloss - Raghadan Flex Coat

**Packaging:**

- Drum, Bag, Gallon
- Weight according to write on pack

**Notes:**

- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees
- After Painting, clean the used tools with water immediately
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department