

رغدان فينيل سيلك ربع لامع

الوصف و مجالات الاستخدام:

دهان تشطيف ديكوري مبني على مركيبات الأكريليك ، مناسب للاستعمال على الاسطح الداخلية والخارجية مثل : الخرسانات ، طبقات الأسمنتية ، ورق الجدران ، وأعمال القرميد والجبس وغيرها ويتميز الدهان بخواص تنظيف استثنائية وذلك للملمس الحريري لطبقة الدهان مما يجعل تنظيفه بغاية السهولة وخصوصا المناطق المعرضة للتنظيف المستمر مثل : غرف الاطفال والمطابخ والحمامات

الميزات العامة:

- ١- قابلية عالية للغسيل والتنظيف والأحتكاك
- ٢- ثبات الألوان
- ٣- تغطيه عاليه
- ٤- سريع الجفاف

المواصفات الفيزيائية: (عند درجة حرارة $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$)

- الكثافة النوعيه : ١,٢٣ جرام / سم^٣ تقريباً
- المحتويات الصلبه بالحجم : ٣٨٪ تقريباً
- معدل التغطيه : ١٢ م^٢/لتر
- سماكة طبقة الدهان : ٣٠ ميكرون
- مدة التخزين : ٢٤ شهر (في مكان جاف وبارد)
- نقطه الوميض : غير قابل للاشتعال (مائي)
- نوع التشطيف : حريري
- زمن الجفاف : الجفاف السطحي خلال ساعه تقريباً
- الجفاف الكامل خلال أربع ساعات تقريباً

تحضير السطح:

يجب أن يكون السطح سليماً جافاً ونظيفاً خالياً من الأوساخ والزيوت والشحوم والأتربة

أ- الاسطح المدهونة مسبقاً:

- ١- يتم ازالة الدهان القديم ما أمكن
- ٢- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب ، ومن ثم ازالة الغبار الناتج
- ٣- يتم شطف السطح بالماء النظيف ويترك للجفاف التام
- ٤- يتم طلاء طبقه واحده من رغدان برايمير سيلر
- ٥- يتم ملء الثقوب والشقوق والفراغات بمعجون رغدان للجدران ويترك للجفاف التام
- ٦- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار
- ٧- يتم طلاء طبقتين من دهان رغدان فينيل سيلك ربع لامع

بـ- الاسطح الجديدة:

- ١- يتم صنفرة السطح بالكامل بورق الصنفره المناسب ، للحصول على سطح ناعم، ومن ثم ازالة الغبار الناتج
- ٢- يتم طلاء طبقه واحد من رغدان برايمير سيلر
- ٣- يتم معجننة السطح بالكامل بمعجون رغدان للجدران ويترك للجفاف التام
- ٤- يتم صنفرة المعجون وتنظيف السطح من الغبار
- ٥- يتم طلاء طبقتين من دهان رغدان فينيل سيلك رباعي لامع

تعليمات الاستعمال:

١- مسدس الرش اللاهوائي

- نوع المخفف : الماء النظيف
- نسبة التخفيف : ١٠-٥ % بالحجم
- فتحة فوهة المسدس : ١٨-٠٠،٠١٥ انش
- الضغط الخارجي : ١٤٠-١٢٠ بار

٢- مسدس الرش الهوائي

- نوع المخفف : الماء النظيف
- نسبة التخفيف : ١٥-١٠ % بالحجم
- فتحة فوهة المسدس : ٢-١,٥ ملم
- الضغط الخارجي : ٣-٢ بار
- الفرشاة / الرول
- نوع المخفف : الماء النظيف
- نسبة التخفيف : ١٠-٥ % بالحجم

اللون:

الابيض

التعبئه:

- بستله - جالون
- الوزن مدون على العبوه

ملاحظات:

- يجب تقليل العبوه جيدا قبل الاستعمال
- تجنب استعمال الدهان عند درجة حراره اقل من ٥ درجات مئويه
- بعد الدهان يجب تنظيف الادوات المستعمله مباشره بالماء
- يجب اغفال العبوه باحكام بعد الاستعمال
- يجب تخزين العبوات في مكان بارد وجاف
- يجب ابعاد العبوات عن متناول الاطفال
- لمزيد من المعلومات لا تتردد بالاتصال بالأداره الفنيه

Raghadan Vinyl Silk Quarter Gloss

Description and areas of use:

Decorative finishing paint based on acrylic compounds and suitable for use on interior and exterior surfaces such as concrete, cement layers, wallpaper, tile and gypsum work and others. It features exceptional cleaning properties and a silky texture which makes it very easy especially in areas subject to constant cleaning, such as: children's rooms, kitchens and bathrooms.

General features:

- 1- High ability for washing, cleaning and rubbing
- 2- Constant colors
- 3- High coverage
- 4- Fast dry

Physical specifications: (at $23\pm2^{\circ}\text{C}$)

- Specific Gravity	: Approx. 1.23 g/cm ³
- Solid content	: Approx. 38% by volume
- Coverage rate	: Approx. 12 m ² /ltr.
- Paint layer thickness	: 30 microns
- Storage period	: 24 months (cool, dry place)
- Flash point	: Non-flammable (aqueous)
- Finishing	: Silky
- Drying time	: In almost one hour Full dry within four hours

Surface preparation:

The surface must be dry, clean, sound and free of dirt, oil, grease and dust.

A - Pre-painted surfaces:

- 1 - Remove as much old paint as possible
- 2 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust
- 3 - Rinse the surface with clean water and leave it to dry completely
- 4 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer if the surface is very porous
- 5 - Fill holes, cracks and voids with Raghadan wall putty, and then leave it to dry completely
- 6 - Abrade the putty and clean the dust off the surface
- 7 - Paint two layers of Raghadan's Vinyl Silk Quarter Gloss

B - New surfaces:

- 1 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper in order to obtain a smooth surface, and
 - then remove the resulting dust
- 2 - Paint a single layer of Raghadan Primer Sealer
- 3 - Putty the entire surface with Raghadan putty and leave it to dry completely
- 4 - Abrade the entire surface with appropriate sandpaper, and then remove the resulting dust
- 5 - Paint two layers of Raghadan's Vinyl Silk Quarter Gloss

Instructions for use:

1- Anaerobic Spray gun

- Diluted : Clean water
- Dilution ratio : 5-10% by volume
- Gun's nozzle slot : 0.015 - 0.018 inches
- External pressure : 120-140 bar

2- Air Spray gun

- Diluted : Clean water
- Dilution ratio : 10-15% by volume
- Gun's nozzle slot : 1.5 - 2.0 mm
- External pressure : 2-3 bar

3- Brush / Roller

- Diluted : Clean water
- Dilution ratio : 5-10% by volume

Color:

White

Packaging:

- Drum - Gallon
- Weight according to write on pack

Notes:

- Shake the container well before use
- Avoid the use of paint when temperature is below 5 degrees
- After Painting, clean the used tools with water immediately
- Seal the container tight after use
- Containers must be stored in a cool dry place
- Keep the containers out of children's reach
- For more information, please do not hesitate to contact the technical department